

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:

Кабель сигнально-блокировочный огнестойкий марки UT 505



| | |
|---|--|
| Напряжение | до 300 В |
| Ток переменный | 50 Гц |
| Работоспособность при воздействии пламени | 180 мин |
| Диапазон рабочих температур | от -50 до +70 °С |
| Минимальный радиус изгиба | 10 диаметров кабеля |
| Срок службы | не менее 20 лет |
| Сертификат соответствия | № ЕАЭС RU С-RU.MX24.В.00049/19 Серия RUN№0114547 по 17.04.2024 г. |



| Марка кабеля | Номинальный диаметр/сечение жилы, мм/мм ² | Число пар | Толщина изоляции, не менее, мм | Диаметр по изоляции, не более, мм | Толщина оболочки, не менее, мм | Наружный размер кабеля, не более, мм | Расчетная масса, без экрана/с экраном кг/км |
|-----------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| UT 505 FRLS(A) | 0,50/0,20 | 1 | 0,5 | 1,81 | 0,6 | 4,9 | 21,0/24,0 |
| UT 505нг(A)-FRLS | | 2 | 0,5 | 1,81 | 0,6 | 4,9x8,5 | 35,0/39,0 |
| UT 505нг(A)-FRLSLTx | 0,67/0,35 | 1 | 0,5 | 1,97 | 0,6 | 5,2 | 25,0/29,0 |
| UT 505Енг(A)-FRLS | | 2 | 0,5 | 1,97 | 0,6 | 5,2x9,2 | 43,0/47,0 |
| UT 505Енг(A)-FRLSLTx | 0,80/0,50 | 1 | 0,5 | 2,10 | 0,6 | 5,8 | 37,0/40,5 |
| UT 505Енг(A)-FRLSLTx | | 2 | 0,5 | 2,10 | 0,6 | 5,8x10,0 | 79,0/82,5 |
| UT 505 FRHF(A) | 1,00/0,75 | 1 | 0,5 | 2,28 | 0,6 | 6,2 | 44,0/47,5 |
| UT 505нг(A)-FRHF | | 2 | 0,5 | 2,28 | 0,6 | 6,2x10,7 | 93,0/96,5 |
| UT 505Енг(A)-FRHF | 1,13/1,00 | 1 | 0,5 | 2,43 | 0,6 | 6,5 | 50,0/53,5 |
| UT 505нг(A)-FRHF | | 2 | 0,5 | 2,43 | 0,6 | 6,5x11,3 | 106,0/109,5 |
| UT 505Енг(A)-FRHF | 1,38/1,50 | 1 | 0,7 | 2,88 | 0,8 | 8,2 | 78,0/81,5 |
| UT 505Енг(A)-FRHF | | 2 | 0,7 | 2,88 | 0,8 | 8,2x14,3 | 166,0/169,5 |
| UT 505Енг(A)-FRHF | 1,80/2,50 | 1 | 0,7 | 3,28 | 0,8 | 9,0 | 103,0/107,0 |
| UT 505Енг(A)-FRHF | | 2 | 0,7 | 3,28 | 0,8 | 9,0x15,9 | 215,0/218,5 |
| UT 505пнг(A)-FRLS | 0,50/0,20 | 1 | 0,5 | 1,81 | 0,6 | 3,1x4,9 | 18,0/22,0 |
| UT 505пнг(A)-FRLSLTx | | | | | | | |
| UT 505Епнг(A)-FRLS | 0,67/0,35 | 1 | 0,5 | 1,97 | 0,6 | 3,3x5,2 | 23,0/26,0 |
| UT 505Епнг(A)-FRLSLTx | | | | | | | |
| UT 505пнг(A)-FRHF | 0,80/0,50 | 1 | 0,5 | 2,10 | 0,6 | 3,7x5,8 | 29,0/33,0 |
| UT 505Епнг(A)-FRHF | | | | | | | |
| UT 505пнг(A)-FRHF | 0,80/0,50 | 1 | 0,5 | 2,10 | 0,6 | 3,7x5,8 | 29,0/33,0 |
| UT 505Епнг(A)-FRHF | | | | | | | |